



CHIPEADORA TRAPP TR-500 4 PULGADAS

MOTOR CATTINI DE 26 HP



1 AÑO DE
GARANTÍA

Asesórate aquí:

CHIPEADORA TRAPP TR-500

DESCRIPCIÓN

Tritura arbustos, ramas, hierbas, recortes, cercas vivas, hojas, flores secas, restos de vegetales, estacas, racimos y maderas suaves hasta 10 cm de diámetro. Recomendamos que sean triturados varias veces para mejorar la descomposición.

Equipado con 2 tolvas de alimentación, uno en la parte superior, usado para las ramas (hasta de 3 cm) y residuos en general y de la parte lateral para maderas suaves (hasta de 10 cm).

Boquilla de salida que puede ser destinada para tolva del camión, cesto o tambor.

Equipado con 4 (cuatro) ruedas que facilita su transporte.

Todas las piezas reciben tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en estufa a 230°C, que le da garantía de mayor durabilidad y acabado.

Lubricación: los cojinetes de rodamientos deben ser lubricados diariamente.

DATOS TECNICOS

MARCA	TRAPP
MODELO	TR 500
CODIGO	TR500-MC26HP- CCH
CAPACIDAD	HASTA 4" DE DIÁMETRO
PRODUCCIÓN	4-6 M3/H
FABRICACIÓN	BRASIL
CUCHILLAS	2
MARTILLOS	34
RUEDAS	4
ROTACIÓN DEL DISCO:	2.400 RPM
DISCO DIÁMETRO:	Ø35 CM (13.3/4")
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN:	MANUAL-POR GRAVEDAD
DIMENSIÓN TOLVA DE ALIMENTACIÓN:	38 X 44 CM (15" X 17,5/16")
ABERTURA DE ALIMENTACIÓN:	18 X 14 CM (7,1/10" X 5,27/52")
DIMENSION	100 X 142 X 138 CM
PESO CON MOTOR	280 KG
MATERIAL	METÁLICO
	ACABADO FINO PINTURA ALTAMENTE RESISTENTE

DATOS MOTOR

MARCA	BONELLY
PROCEDENCIA	ITALIANA
TIPO DE MOTOR	2 CILINDROS / 4 TIEMPOS
POTENCIA	26.0 HP
CILINDRADA	620 CC
EJE	CHAVETERO
REFRIGERACIÓN	POR AIRE FORZADO
DESPLAZAMIENTO	678
DIÁMETRO POR CARRERA	78x71 MM
MÁX. DE PODER (KW /3600RPM)	14.7
MÁX. DE TORSIÓN (N.M) (RPM)	43.5 / 2500
TANQUE COMBUSTIBLE	12 LITROS
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO	8 HORAS
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA REGULAR (OCTANAJE 90)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.5 L/H
TASA DE COMBUSTIBLE	<360
VELOCIDAD DE REPOSO	1500
COMPRESIÓN	8.5:1
MODO DE ENCENDIDO	ELECTRONICO
MODO DE INICIO	INICIO POTENTE
TIPO DE FILTRO DE AIRE	DOBLE ELEMENTO
DIMENSIONES (LXWXH) (MM)	455X400X450
PESO BRUTO (KG)	45



